

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O GA-LUB é um desengripante , lubrificante e protetivo anticorrosivo. É um produto de alto poder de penetração, desenvolvido para soltar peças enferrujadas, limpar e proteger contra oxidação qualquer tipo de união metálica , lubrificar engrenagens metálicas e eliminar rangidos.

PROPRIEDADES FÍSICAS DO MATERIAL

Base química	Óleos minerais
Aparência	Líquido castanho premido
Odor	Característico
Solubilidade	Insolúvel em água
Ponto de fulgor (TCC), (°C)	< 93
Tempo de armazenamento a 25°C	24 meses
Pressão interna (psi a 50°C)	30 a 50

MODO DE USO E MANUSEIO

- Agite bem antes de usar, aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir por alguns minutos. Nos locais de difícil acesso utilize o bico prolongador.
- Desligue equipamentos energizados durante a aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Produto pressurizado, não expor as latas de aerossol a temperaturas acima de 50 °C.
- Produto inflamável.



BOLETIM TÉCNICO GA-LUB

ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto em sua embalagem original e sempre fechada, em local seco e ao abrigo da luz, em temperatura inferior a 50 °C e distante de fontes de ignição.

EMBALAGENS COMERCIALIZADAS

O GA-LUB é comercializado em lata de aerossol com 300 ml/200 gr.

Todos os dados aqui mencionados são valores informativos, obtidos experimentalmente em testes no nosso laboratório. Não podemos garantir que os resultados obtidos pelo uso de nossos produtos reproduzam os mesmos valores em suas aplicações. Para isto o usuário deve fazer seus próprios testes para determinar a adequabilidade aos seus propósitos, razão pela qual não assumimos responsabilidade sem acordo por escrito referente aos valores aceitos pelas partes.